

Paquete de equipo Todo-en-Uno HP 205 G4 (4D069LT)

Sistema operativo

FreeDOS

Familia del procesador

Procesador AMD Athlon™ Silver

Procesador

AMD Athlon™ Silver 3050U (velocidad base de 2,3 GHz, velocidad de ráfaga máxima de hasta 3,2 GHz, 1 MB de caché L2 y 2 núcleos)^{1 2}

Gráficos

Integrada,

Gráficos AMD Radeon™

Memoria

4 GB de RAM DDR4-2400 MHz (1 x 4 GB)

Ranuras de memoria

2 SODIMM

Almacenamiento interno

Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm

Pantalla

21.5" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC

Pantalla

Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, de 54,6 cm (21,5") en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1080)

Gama de colores

72% de NTSC

Brillo

250 nits

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

49,03 x 38,07 x 20,45 cm (System dimensions may fluctuate due to configuration and manufacturing variances.)

Peso

5,7 kg (El peso exacto depende de la configuración.)

Software incluido

UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; HP JumpStarts; Oferta de prueba gratuita de 90 días de Xerox® DocuShare®; HP Cloud Recovery

Inalámbrico

Combinación de Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5

Factor de forma

Todo en Uno

Teclado

Teclado HP USB con cable

Cámara Web

Cámara web estilo pull-up de 5 MP con micrófono doble digital integrado y máxima resolución de 2592 x 1944

Funciones de audio

Códec Realtek ALC3247, altavoz interno de alto rendimiento, combinación de conector de micrófono y auriculares, puertos traseros de entrada y salida de línea (3,5 mm)

Dispositivo apuntador

Mouse óptico HP USB con cable

Ranuras de expansión

1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 conector SATA de almacenamiento

(1 ranura M.2 para WLAN y 1 ranura M.2 2280 para almacenamiento.)

Puertos

Trasero 1 salida HDMI de 1,4; 1 kit combinado de auricular y micrófono; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45; 2 USB 2.0; 2 USB 3.2 Gen 1

inferior 1 lector de tarjetas SD 3 en 1

Compartimientos para unidades internas

Una unidad de disco duro de 3,5"

Alimentación

Adaptador externo de alimentación de CA de 65 W

Gestión de seguridad

Ranura para candado de seguridad estándar; Trusted Platform Module (TPM) 2.0^{3 4}

Especificaciones de impacto sustentable

Halógeno bajo⁵
