

BS-854N12K/13K Serie E

Cámara IP Tipo Bala de 4MP IR



- Sensor de Imagen 1/3" 4MP
- Compresión H.265+ , doble Flujo de Video
- Rango Efectivo de Infrarrojo 10~20m
- Lentes Ópticos de Alta Calidad 3.6mm/6mm opcional
- IVA (Análisis de Video Inteligente) Soportado
- Compatibilidad con múltiples exploradores web, IE/Safari/Chrome/Firefox
- Función P2P en la nube con aplicación móvil (AntarView Pro)
- Protección Contra Picos de Voltaje Hasta 6KV
- Grado de Protección IP67
- Soporta PoE

4MP

3D
DNR



IP67



Descripción General

La serie **E**, Cámara IP de 4MP es una excelente solución costo beneficio que funciona con una compresión de video H.265+ y un sensor de imagen avanzado para monitoreo de video.

Ofrece imágenes claras, y soporta eventos de alarma con la función de analítica de video.

La función de nube esta incluida en cada uno de los dispositivos, la cual hace conveniente y flexible la visualización remota y el tiempo real.

Funciones

H.265+

Transmisión de video de alta calidad hasta un 70% menos de ancho de banda. H.265+ es la evolución optimizada de H.265 y el tradicional H.264. Las características inteligentes del H.265+ incluye una serie de estrategias de codificación como ROI dinámico, reducción inteligente de ruido 2D y 3D.

IVA (Análisis de Video Inteligente)

Permite varios tipos de analítica de video como: comportamientos de objetos, detección de rostros, detección de cruce, intrusión, detección de objetos y conteo de objetivos, etc.

Protección

Diseño de carcasa robusta que resiste el agua y el polvo con grado de protección IP67.

Tolerancia de voltaje de entrada de $\pm 30\%$. Con un rango de temperatura de trabajo de -30°C a $+60^{\circ}\text{C}$, perfecta para ambientes exteriores hostiles.

Especificaciones Técnicas

Cámara

Modelo	BS-854N12K	BS-854N13K	Flash/DDR	16MB/256MB
Sensor de Imagen	Sensor de Imagen de 1/3" 4MP		Radio S/N	Más de 52dB
Iluminación Mínima	0.08Lux/F2.0 (color) 0 Lux con IR activo		Distancia de IR	10~20m
Píxeles Efectivos	2592(H)* 1520(V)		Cantidad de IR LED	1

Lentes

Lente Focal	3.6mm	6mm	FOV (Campo de Vision)	89°	56°
Apertura	F2.0				

Video

Compresión	H.265 / H.264	WDR	120dB
Resolución	4MP(2592x1520 / 2560x1440 / 2048x1520)/1080(1920x1080) 1.3MP (1280x960)/720P(1280x720)D1(720x576)/VGA(620x480)/CIF(352x288)	Noche/Día	Auto(ICR)/Color/B/W
Control de Tasa de Bits	CBR/VBR	Balance de Blancos	Incluido
Tasa de Bits	116Kbps-32Mbps	Antiniebla	Incluido
Transmisión de Video	Doble Flujo	Reducción de Ruido	3D DNR
Opciones de Transmisión	Principal: 2592x1520(1-25/30fps) Secundaria: 720x576(1~25/30fps)	Espejo	Incluido
Zoom Digital	12x	Flip	Incluido
Compresión de Audio	G.711u	BLC	Incluido
		ROI	Soporte 4 regiones fijas para flujo principal y secundario por separado
		Anti-flicker	Incluido
		Máscara de Privacidad	4 Áreas

Alarma y Audio

Detección de Video	Detección de Movimiento, Enmascarado de Video	IVA	Detección de Rostro/Cruce de Línea/Intrusión /Objeto abandonado/Conteo de objetos
Audio	N/A		

Red

Ethernet	1 RJ-45 port(10/100Mbps)	Navegadores Web	IE/Firefox/Chrome/Safari
Protocolos	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP/DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP	VMS	AntarVis 2.0
Onvif	Onvif Profile S	App	AntarView Pro
Máx. Usuarios en Línea	4	Plataforma	Mac OS/ Windows/IOS/Android

General

Temperatura de Trabajo	-30 °C ~+60 °C	Protección IP	IP67
Rango de Humedad	10~90%	Dimensiones	160.3 (L)*63.4 (W)*64.5 (H)mm
Fuente de Alimentación	PoE, IEEE802.3af	Peso Neto	0.3KG
Consumo de Energía	DC12V±10%	Peso Bruto	0.45KG
	<3W		

Información para hacer Pedido

Tipo	Serial	Descripción
Cámara 4MP	BS-854N12K	Cámara de Red 4MP (3.6mm Lens)
	BS-854N13K	Cámara de Red 4MP (6mm Lens)

Dimensiones (mm)

